


Platine avec écrou soudé

soudée renforcée, électrozinguée


Filetage	Trou oblong V	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
			L	b	s			
M16	13 x 20 mm	80,5	125	50	8	165187	10	Pièce
M20						164912		



Platine avec écrou soudé combi

électrozinguée


Dimension	Filetage	Trou oblong V	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
				L	b	s			
1	M8/M10	9 x 16 mm	54	80	30	3	112397	50	Pièce



Platine avec manchon soudé

électrozinguée


Dimension	Filetage	Trou oblong V	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
				D	H	H1	L	b	s			
1	1/2"	9 x 16 mm	54	26,4	15	18	80	30	3	112389	50	Pièce
2	3/4"	11 x 19 mm	80	26,4	15	19	120	40	4	112435		
	1"									112443		



Platine avec manchon soudé

soudée renforcée, électrozinguée

Dimension	Filetage	Trou oblong V	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
				D	H	L	b	s				
2	1/2"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	4	112807	50	Pièce
	3/4"									112809		
	1"									112805		



Platine avec manchon soudé

soudée renforcée, avec quatre trous de fixation, électrozinguée

Dimension	Filetage	Entraxe du trou C [mm]	Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
			L	b	s			
3	1/2"	70	100	60	4	112825	50	Pièce
	3/4"					112829		
	1"					112817		

