

### Raccord de tube fonte DUPLO

Acier chromé

#### Application

- Pour la jonction de tuyaux en fonte et de raccords selon la norme DIN 19522/EN 877

#### Avantages

- Raccord de tubes à 2 vis
- Sa conception compacte permet le montage dans des espaces étroits
- Sa largeur garantit la répartition des efforts de serrage
- Bande de serrage en acier chromé de qualité supérieure

- Le boudin de jonction assure une parfaite étanchéité
- Montage facile par vis tête hexagonale fendue
- Répartition uniforme de la force de serrage grâce à un verrou stable avec une grande plaque de pression
- Le filetage de blocage est intégré dans la plaque de pression, il n'y a donc pas d'écrous desserrés
- Approuvé et contrôlé par l'institut « Materialprüfungsamt NRW » (Laboratoire d'essai des matières et des matériaux), contrat de surveillance N° 117430



Modèle DN 50-DN 150, 1 pièce



Modèle DN 200-DN 300, 2 pièces

#### Informations Techniques



Modèle	Diamètre nominal DN	Diamètre extérieur du tube [mm]	Filetage	Clé alène [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
en une pièce	50	58	M8	10	115214	50	Pièce
	70	78			115217		
	80	83			130659		
	100	110			115176		
	125	135			115182	25	
	150	160			115188	10	
en deux pièces	200	210	115194	5			
	250	274	115200	4			
	300	326	115205	1			