

Mastic silicone de construction

système neutre, Cartouche de 300 ml

Application

- Joint entre supports de natures différentes, murs-rideaux ou façades-panneaux, resserrage de menuiseries bois, alu et PVC, obturateur en vitrerie et miroiterie, collage de matériaux soumis à des vibrations, joint de chambres froides ou stériles et de gaines de ventilation

Avantages

- Mastic neutre de haute qualité
- Sans acide, presque sans odeur
- Additif fongicide
- Reste élastique dans une large plage de température
- Bonne adhérence entre les pierres ou maçonneries et l'acier galvanisé, l'inox, le cuivre et les plastiques comme le PVC, le Polyester ABS et le Polystyrène



Informations Techniques

Résistance à la température	-50 °C à +120 °C
Dilatation à la rupture	400 % suivant DIN 53504
Largeur des joints min. [mm]	4
Largeur des joints max. [mm]	25
Traitement aux peintures	ne se peint pas
Température de traitement	+5 °C à +40 °C
Résistance au froid (en cours de transport)	jusqu'à -15 °C
Temps de formation de la pellicule	6 min. (+23 °C/50 % d'humidité relative)

Couleur	Contenu [ml]	Code article	Conditionnement	Unité
gris	300	140134	12	Pièce
translucide		140135		

 Vous trouverez les pistolet à cartouche dans le chapitre « Gamme outillage ».

